


6Gb/s完全対応シリアルATAスマートケーブル／内蔵用

商品概要

- : シリアルATA国際機関が推奨するケーブル規格(6Gb/s(Revision3.0))の試験項目と、6Gb/sの帯域幅をクリアしています。
- : 600MB/s(6Gb/s)での高速転送を負荷無く伝える工夫(新開発ケーブル)を施しています。
- : 150MB/s(1.5Gb/s),300MB/s(3.0Gb/s)用の高品質ケーブルとしてもお勧めできます。
- : 色は黒色(オールブラック)です。(ラッチ付きのラッチには黒色アノダイジング加工を採用)
- : ソフトケーブルを使用(手触りが良い柔らか仕様)
- : コネクタ内部の**はんだ付は、自動はんだ機を使用。**
- はんだペーストの量や温度を管理し、バラツキのない安定した品質を維持しています。
- : RoHS対応



自動はんだペーストディスペンサー



自動はんだ機



コネクタ形状: ストレート-ストレート

商品型番	JANコード*	商品説明
SS-SASC-SS02KR	4529724020768	長さ20cm/コネクタ形状: ストレート(7ピン/メス) - ストレート(7ピン/メス)
SS-SASC-SS03KR	4529724020775	長さ30cm/コネクタ形状: ストレート(7ピン/メス) - ストレート(7ピン/メス)
SS-SASC-SS05KR	4529724020782	長さ50cm/コネクタ形状: ストレート(7ピン/メス) - ストレート(7ピン/メス)
SS-SASC-SS07KR	4529724020799	長さ70cm/コネクタ形状: ストレート(7ピン/メス) - ストレート(7ピン/メス)

コネクタ形状: ストレート-下L型

商品型番	JANコード*	商品説明
SS-SASC-SL02KR	4529724020805	長さ20cm/コネクタ形状: ストレート(7ピン/メス) - 下L型(7ピン/メス)
SS-SASC-SL03KR	4529724020812	長さ30cm/コネクタ形状: ストレート(7ピン/メス) - 下L型(7ピン/メス)
SS-SASC-SL05KR	4529724020829	長さ50cm/コネクタ形状: ストレート(7ピン/メス) - 下L型(7ピン/メス)
SS-SASC-SL07KR	4529724020836	長さ70cm/コネクタ形状: ストレート(7ピン/メス) - 下L型(7ピン/メス)

コネクタ形状: ストレート(ラッチ付)-ストレート(ラッチ付)

商品型番	JANコード*	商品説明
SS-SASC-SS02LKR	4529724020843	長さ20cm/コネクタ形状: ストレート・ラッチ付(7ピン/メス) - ストレート・ラッチ付(7ピン/メス)
SS-SASC-SS03LKR	4529724020850	長さ30cm/コネクタ形状: ストレート・ラッチ付(7ピン/メス) - ストレート・ラッチ付(7ピン/メス)
SS-SASC-SS05LKR	4529724020867	長さ50cm/コネクタ形状: ストレート・ラッチ付(7ピン/メス) - ストレート・ラッチ付(7ピン/メス)
SS-SASC-SS07LKR	4529724020874	長さ70cm/コネクタ形状: ストレート・ラッチ付(7ピン/メス) - ストレート・ラッチ付(7ピン/メス)

コネクタ形状: ストレート(ラッチ付)-下L型(ラッチ付)

商品型番	JANコード*	商品説明
SS-SASC-SL02LKR	4529724020881	長さ20cm/コネクタ形状: ストレート・ラッチ付(7ピン/メス) - 下L型・ラッチ付(7ピン/メス)
SS-SASC-SL03LKR	4529724020898	長さ30cm/コネクタ形状: ストレート・ラッチ付(7ピン/メス) - 下L型・ラッチ付(7ピン/メス)
SS-SASC-SL05LKR	4529724020904	長さ50cm/コネクタ形状: ストレート・ラッチ付(7ピン/メス) - 下L型・ラッチ付(7ピン/メス)
SS-SASC-SL07LKR	4529724020911	長さ70cm/コネクタ形状: ストレート・ラッチ付(7ピン/メス) - 下L型・ラッチ付(7ピン/メス)